TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UPD400-C

Expositor refrigerado (refrigeración)

Características del producto
- Cristal doble en los cuatro costados
- Puerta de cristal con o sin marco
- Excelente presentación del producto
- Luz LED interna
- Exterior negro
- Acero inoxidable interior efecto espejo
- Estantes de cristal
- Refrigeración forzada
- Estantes para vino disponibles como opción

Expositor refrigerado vertical de cristal para una visibilid

El UPD400-C ofrece una excelente presentación de producto con doble acristalamiento en los cuatro lados, incluida una puerta de cristal sin marco. Este armario de cristal refrigerado constituye una opción elegante para exponer deliciosas tartas y postres, pero también es apropiado para exponer vinos (estantes para botellas de vino disponibles como opción). El expositor refrigerado cuenta con un moderno exterior en acero negro e interior de acero inoxidable con efecto espejo. Las luces LED verticales iluminan el contenido y los 5 estantes de cristal ajustables añaden flexibilidad.

Una pantalla de temperatura digital controla el sistema de refrigeración asistido por ventilador. El armario cuenta con resistentes ruedas para facilitar la movilidad, dos de ellas con freno. El modelo UPD400 también está disponible en la opción de congelador.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	225 / 203
Volumen neto	l	248
Volumen bruto	l	364
Volumen bruto / neto	l	364 / 248
Exposición total	m²	1.95
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro / cristal
Acabado interior		Acero inoxidable / cristal
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de cristal + base
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	150
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		4 x LED verticales
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	6.55
Consumo de energía anual	kWh/año	2391
EEI	%	27.1
Potencia de entrada	W	320
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	650 x 650 x 1950
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	588 x 516 x 1200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	720 x 720 x 2030
Carga contenedor 40ft	pcs	48


Puerta sin marco


Estantes para vino opcionales

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com