
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



BA21H

Refrigerador backbar


Características del producto
- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Cristal de seguridad doble
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables detrás de cada puerta
- Luz interior LED
- Cierre

Refrigerador de backbar de alta calidad con bajo consu

La BA es nuestra gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Ahora se ha actualizado y utiliza de media un 59% menos de energía en comparación con los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de tus clientes. Si necesitas ajustar la temperatura, lo podrás hacer fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar está fabricado con materiales sólidos y cuenta con estantes cromados ajustables con rejillas estrechas para proporcionar un alto grado de capacidad y estabilidad. Además, incluye una puerta reversible de aluminio con doble acristalamiento templado. Esta ayuda a ahorrar energía, pero también proporciona una excelente visibilidad del producto.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	70 / 64
Volumen neto	l	188
Volumen bruto	l	196
Volumen bruto / neto	l	196 / 188
Exposición total	m²	0.52
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Aluminio estucado
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	4
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, cromo
Color de estante		Cromo
Medidas de estante		395x328 mm
Patas		4 patas regulables
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Cristal de seguridad		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Carga de refrigerante	g	70
Refrigerante		R600a
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		A
Consumo de energía anual	kWh/año	394
Consumo de energía	kWh/24h	1.08
EEI	%	9
Potencia de entrada	W	115
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 545 x 900
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	810 x 418 x 734
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	985 x 575 x 970
Carga contenedor 40ft	pcs	96


Estantes de rejilla


Termostato electrónico

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com

ajustables

OSTELERIA
LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com