TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



BC60

Expositor refrigerado

Características del producto
- Puerta batiente de cristal
- Puerta de cierre automático
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	32 / 29
Volumen neto	l	58
Volumen bruto	l	67
Volumen bruto / neto	l	67 / 58
Exposición total	m²	0.187
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Aluminio revestido, negro
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal de cierre automático
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, negro
Color de estante		Negro
Medidas de estante		340 x 270 / 205 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		4 patas regulables
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Tipo de carcasa		-
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		STANDARD
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	24
Termómetro		No
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	0.56
Consumo de energía anual	kWh/año	204
EEI	%	22
Potencia		
Potencia de entrada	W	70
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	432 x 533 x 668
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	356 x 311 x 557
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	480 x 550 x 700
Carga contenedor 40ft	pcs	288

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com



Diseñado para latas de bebidas energéticas



Cierre

OSTELERIA
LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com