TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CW2

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

Características del producto
- Acero inoxidable
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Refrigeración estática
- Termostato electrónico

Medidas y contenido		
Capacidad de bandejas GN	pcs	2
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	49 / 44
Volumen bruto / neto	l	69 / 68
Diseño y material		
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	2.88
Consumo de energía	kWh/h	0.12
Consumo de energía anual	kWh/año	1051
Potencia de entrada	W	122
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	660 x 570 x 175
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	768 x 678 x 536
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	820 x 730 x 680 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	132



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Evaporación automática de agua de descongelación

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com