TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



DB126H

Refrigerador backbar

Características del producto
- Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED

Refrigerador backbar de eficiencia energética

Esta nueva gama de refrigeradores DB de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de sus clientes. La temperatura se ajusta fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar cuenta con una puerta batiente reversible con doble acristalamiento templado, que le permite una atractiva presentación del producto. Los estantes de rejilla ajustables cuentan con un revestimiento para un fácil mantenimiento. El refrigerador de backbar es ideal para entornos de bares muy concurridos, y su exterior negro e interior de aluminio estucado le confieren un aspecto muy actual. Una estupenda elección para cualquier bar.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	52 / 46
Volumen neto	l	115
Volumen bruto	l	125
Volumen bruto / neto	l	125 / 115
Exposición total	m²	0.35
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Aluminio estucado
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo		2 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		495x350 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		4 patas regulables
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Cristal de seguridad		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Carga de refrigerante	g	55
Refrigerante		R600a
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Familia de vitrinas		VC4
Clase energética		A
Consumo de energía anual	kWh/año	350
Consumo de energía	kWh/24h	0.96
EEI	%	9
Potencia de entrada	W	95
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 545 x 870
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	510 x 418 x 720
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	685 x 575 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	136

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com



Cubierta térmica protectora



Estantes ajustables

OSTELERIA
LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com