TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# EBC53

## Refrigerador horizontal

**Características del producto**
- Bajo consumo de energía
- Fácil acceso a los productos
- Ideal para almacenar productos frescos
- Tapa sólida
- Refrigeración estática

## Refrigerador horizontal fiable con bajo energético

El refrigerador horizontal EBC ofrece una excelente solución de almacenaje para restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida para llevar y bares. El interior del armario nunca se congela, sino que siempre mantiene una temperatura positiva. Esto hace que este refrigerador sea ideal para almacenar, por ejemplo, refrescos, cerveza, productos frescos y otros productos que no soportan el hielo.

Este espacioso refrigerador horizontal presenta un bajo consumo energético, que ayuda a mantener a raya los costes de explotación. Incluye ruedas para una movilidad añadida, así como una robusta tapa con bisagra para un fácil acceso. Este diseño se caracteriza por unas líneas nítidas con las que encaja sin fisuras en la mayoría de entornos.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 57 / 53 |
| Volumen neto | l | 411 |
| Volumen bruto | l | 414 |
| Volumen bruto / neto | l | 414 / 411 |
| Rango de temperatura | °C | +3 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Blanco |
| Number of lids | | 1 |
| Número y tipo de tapas | | 1 tapa batiente maciza |
| Ruedas giratorias | | 4 ruedecillas |
| Cierre | | Sí |
| Luz interior | | LED opcional |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 72 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | B |
| Consumo de energía | kWh/24h | 0.66 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 241 |
| EEI | % | 13.8 |
| Potencia de entrada | W | 320 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 42 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1516 x 696 x 857 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1382 x 472 x 686 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1560 x 710 x 880 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 46 |



Desagüe de descongelación




Termostato/termómetro



OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com