TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



EXTRA1250FD

Congelador mural de supermercado

Características del producto
- Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida
- Clase de temperatura 3L1
- Puertas de cristal térmico de cierre automático
- Estantes ajustables con capacidad extra
- Base más 4 estantes
- Luz vertical interna LED
- Paredes macizas como estándar
- Kit de montaje como accesorio

Mural de supermercado congelación con puerta de cris

EXTRA Multideck es un congelador de gama premium con puertas batientes de doble acristalamiento para un ahorro energético adicional en los gastos operativos.

Para una mayor capacidad de almacenamiento, cuenta con estantes de 460mm de fondo para ayudar a maximizar las ventas durante las épocas de más actividad y reducir la necesidad de reposición. Presenta una iluminación interna excelente con una luz LED vertical en cada puerta, y una transversal en la parte superior en el modelo 2500. El volumen de suministro estándar incluye estantes de rejilla con portaprecios y fijaciones para los estantes.

La instalación es simple y rápida. No exige requisitos especiales, ya que la carga refrigerante es inferior a 150g.

El modelo permite el montaje múltiple e incrementa tus posibilidades de aprovechar al máximo el espacio que tengas disponible. La unidad se puede pedir sin paredes y con un kit para el montaje múltiple, en caso necesario.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	350 / 330
Volumen neto	l	850
Volumen bruto	l	880
Volumen bruto / neto	l	880 / 850
Exposición total	m²	1.53
Rango de temperatura	°C	-21 a -18
Clase climática		3
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro / cristal
Acabado interior		Negro
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	8
Número de estantes y tipo		8 estantes de rejilla, negro
Color de estante		Negro
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	150
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		Opción
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		2 x LED verticales
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	149
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	15.28
Consumo de energía anual	kWh/año	5578
EEI	%	37.5
Potencia de entrada	W	1100
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	53
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1350 x 908 x 2035
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1250 x 610 x 1399
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1450 x 975 x 2230
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Amplio espacio en estantes



Termostato electrónico

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com