
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE





1386 770 734 734

# FS1600H

## Expositor refrigerado

**Características del producto**
- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Menos mantenimiento
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

## Expositor refrigerado de 3 puertas

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 211 / 206 |
| Volumen neto | l | 825 |
| Volumen bruto | l | 1329 |
| Volumen bruto / neto | l | 1329 / 825 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | | Acero pintado blanco |
| Nº de puertas | | 3 |
| Número de puertas y tipo | | 3 puertas batientes de cristal de cierre automático |
| Puerta reversible | | No |
| Nº de estantes | pcs | 15 |
| Número de estantes y tipo | | 15 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | 465/535 x 470 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196 |
| Patas | | 6 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 6 ruedas |
| Cierre | | Sí |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Tipo de carcasa | | - |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 145 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | E |
| Consumo de energía | kWh/24h | 6.4 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 2336 |
| EEI | % | 58 |
| Potencia de entrada | W | 817 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1600 x 730 x 2073 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1492 x 585 x 1518 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1660 x 795 x 2124 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 14 |



OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com


El FS1600H-P es la elección perfecta para establecimientos que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor forma posible o reducir el consumo de energía en comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal abierto.

El condensador no requiere ningún mantenimiento del serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en combinación con el doble acristalamiento y los dos ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere menos mantenimiento.

El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas y el acabado en general se han mejorado para optimizar la presentación de los productos expuestos.
Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor flexibilidad al expositor. Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los estantes laterales tienen una anchura de 465 mm.

Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías o bares.

FS1600H-P también está disponible en una versión con marquesina (FSC1600H-P).



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital

OSTELERIA
LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA



OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com