
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE





48 48 0 0

FS60CP

Expositor refrigerado

Características del producto
- Marquesina con iluminación LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	34 / 32
Volumen neto	l	45
Volumen bruto	l	60
Volumen bruto / neto	l	60 / 45
Rango de temperatura	°C	+2 a +12
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal de cierre automático
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo		2 estantes fijos de rejilla
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		398 x 275 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		4 patas regulables
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	35
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	1
Consumo de energía anual	kWh/año	365
EEI	%	40
Potencia		
Potencia de entrada	W	85
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	445 x 440 x 720
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	395 x 270 x 440
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	510 x 530 x 850
Carga contenedor 40ft	pcs	176

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com



Cierre



Soporte de montaje en pared

OSTELERIA
LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com