TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# GVC38-180

## Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/3

**Características del producto**
- Acero inoxidable
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Acepta bandejas GN1/3 (no suministradas)
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración estática
- Patas regulables

## Unidad de condimentos refrigerada para bandejas GN1

La GVC está diseñada para satisfacer las exigencias del servicio de comida rápida. Y sea una pizzería, un restaurante de comida rápida o una sandwichería, esta vitrina refrigerada facilita la preparación de los alimentos y garantiza que todo lo que necesita esté organizado y al alcance de la mano. La unidad de condimentos acepta bandejas Gastronorm (no incluidas); para más información sobre la capacidad de esta unidad concreta, véanse las especificaciones técnicas.

La GVC mantiene unas temperaturas óptimas con un sistema de refrigeración estático fiable. Esto mantiene los ingredientes frescos y listos para usar, mientras que la función de descongelación manual evita la acumulación de hielo para un funcionamiento sin complicaciones.

Fabricada en acero inoxidable SS201 resistente, el estante superior está diseñado para durar y está equipado con una protección de cristal contra salpicaduras. Esto garantiza la higiene al proteger los alimentos y ofrece una excelente visibilidad para acceder rápidamente a sus condimentos. Perfecta para negocios en los que la rapidez y la calidad son fundamentales, la GVC está diseñada para optimizar el proceso de preparación de alimentos.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Capacidad de bandejas GN | pcs | 8 x GN1/3 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +8 |
| Volumen neto | l | 56.8 |
| Volumen bruto | l | 66.3 |
| Volumen bruto / neto | l | 66.3 / 56.8 |
| Peso bruto / neto | kg | 39.5 / 35 |
| **Diseño y material** | | |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Patas | | Patas Regulables |
| Acabado exterior | | SS201 |
| Acabado interior | | SS201 |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 45 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1069 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.93 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 122 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 40 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1800 x 395 x 448 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1450 x 305 x 150 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1900 x 435 x 280 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 186 |



Estructura de cristal para proteger los alimentos



Acepta bandeja(s) GN1/3 (no incluidas)



OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com