TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



IC102SC

Congelador para helados

Características del producto
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Excelentes posibilidades de personalización
- Luz interior LED
- Ruedas giratorias con freno
- Termómetro digital
- 2 cestos de rejilla, blancos
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Congelador horizontal con tapas correderas de cristal pl

El congelador IC-SC es un compacto congelador horizontal de exposición a un precio asequible. Es ideal para empresas emergentes, ventas de temporada, etc.
Es muy estable y sólido, pero al mismo tiempo incorpora ruedas para poderlo cambiar de sitio fácilmente en la tienda.

Disponible en varios tamaños. Gracias a sus múltiples opciones de tamaño, el modelo se adapta a la perfección a tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio, y también a grandes establecimientos, gasolineras, supermercados, etc.
Todos los tamaños son respetuosos con el medio ambiente y pueden personalizarse con la marca de la empresa para mejorar la presentación del contenido del armario.

El congelador es ideal para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. La temperatura puede mantenerse en torno a -14 ºC para el helado o a -21 ºC para otros alimentos congelados.

Todos los tamaños incorporan tapas de cristal con cierre de seguridad. Además, disponen de un desagüe de agua de descongelación para limpiar la unidad.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	47 / 42
Volumen neto	l	91
Volumen bruto	l	108
Volumen bruto / neto	l	108 / 91
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		5
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2 tapas deslizantes planas de cristal templado
Nº cubetas	pcs	2
Número de cestos y tipo		2 Cestas de rejilla, blanco
Máxima Nº cubetas	pcs	2
Ruedas giratorias		2 ruedas giratorias dobles
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	60
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	1.239
Consumo de energía anual	kWh/año	452.235
EEI	%	38.4
Potencia		
Potencia de entrada	W	180
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	570 x 570 x 897
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	450 x 450 x 520
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 700 x 950
Carga contenedor 40ft	pcs	108


Tapas de cristal


Ruedas giratorias

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com

deslizantes resistentes

OSTELERIA
LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

OSTELERIA LÍDERES EN MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com