TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# IDA500-W1+

## Vitrina expositora para helados

**Características del producto**
- Mampara higiénica de cristal curvo
- Tapas de cristal deslizantes
- Almacenamiento bajo cestos
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED interna
- Ruedas giratorias resistentes
- Refrigeración estática

## Expositor de helados estático

La vitrina para helado IDA ofrece una solución espaciosa y eficiente para la exposición de helado. Su diseño sencillo y su movilidad sobre ruedas lo convierten en un gran complemento para cualquier heladería o comercio minorista. Puede transformar el nítido diseño con una marca personalizada, haciendo que la unidad destaque y atraiga la atención hacia tu variedad de sabores. El equipo cuenta con un protector de cristal curvo y una iluminación LED interna para garantizar una excelente presentación del producto, mientras que las tapas deslizantes ayudan a ahorrar energía cuando no se está sirviendo.


El congelador de helado estático está optimizado para cubetas aptas para tarrinas de plástico de 5 l con espacio para almacenamiento debajo. Ten en cuenta que las cubetas son apropiadas para tarrinas de plástico de 5 l; no aptas para tarrinas Napoli. Las cestas no están incluidas, pero se pueden pedir como accesorios.

Canasta ideal para hielo en cuchara:
3 x Nº de artículo 69966 (12 x 5L)

La gama IDA se denominaba anteriormente ISOA; no ha cambiado nada, salvo el nombre.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 126 / 119 |
| Capacidad servicio | | 12 rec. de plást. (5L) |
| Capacidad almacenamiento (debajo) | | 30 rec. de plást. (5L) |
| Exposición total | m² | 1.53 |
| Rango de temperatura | °C | -23 a -16 |
| Clase climática | | 7 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco RAL9010 |
| Acabado interior | | Blanco RAL9010 |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Ruedas giratorias | | Ruedas |
| Cierre | | No |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 96 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | D |
| Max Ambient | | +35°C, 75% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.31 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 842 |
| EEI | % | 38.3 |
| Potencia de entrada | W | 215 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 49 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1544 x 694 x 1330 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1590 x 760 x 920 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 34 |


Scooping basket option


Cristal curvado para mayor visibilidad



OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com