TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



IDC152-W1

Congelador para helados

Características del producto
- Excelentes posibilidades de personalización
- Tapas deslizantes curvas con cierre
- Luz interior LED con interruptor
- Incluye juego completo de cestos
- Refrigeración estática
- Ruedas, 2 bloqueables

Elegante arcón congelador con tapas correderas de cris

La gama IDC es un arcón congelador expositor compacto con un diseño elegante. Cuenta con esquinas curvas, bordes redondeados y tapas correderas de cristal curvadas.

Su construcción es muy estable y sólida, pero al mismo tiempo está montado sobre ruedas, lo que facilita cambiar de sitio dentro de la tienda.

La gama IDC presenta el frontal más bajo que la parte trasera y tapas correderas de cristal curvadas. Ambas características mejoran la visibilidad y presentación del contenido, lo que hace que el congelador sea ideal para la exposición de productos congelados, incluyendo helados y polos. La temperatura se puede mantener alrededor de -14 °C para helados o -21 °C para otros productos congelados. Se incluyen cestas.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	53 / 46
Volumen neto	l	110
Volumen bruto	l	152
Volumen bruto / neto	l	152 / 110
Rango de temperatura	°C	-30 a -10
Clase climática		7
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Blanco RAL9016
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2 Tapas deslizantes de cristal templado
Nº cubetas	pcs	3
Número de cestos y tipo		3 Cesta de rejilla
Máxima Nº cubetas	pcs	3
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias, 2 con freno
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1.48
Consumo de energía anual	kWh/año	540.2
EEI	%	47.9
Potencia de entrada	W	190
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	584 x 694 x 914
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	440 x 550 x 629
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	772 x 662 x 1022
Carga contenedor 40ft	pcs	108


Luz LED


Tirador resistente

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com