TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



LPD1200C/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto
- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Estantes ajustables (un nivel)
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas y ruedas giratorias ajustables
- Encimera/frontal de cristal curvada/o
- Doble acristalamiento
- Cristal frontal antiempañamiento

Mostrador de exposición refrigerado con frontal y cubie

La LPD es nuestra gama de alta calidad de mostradores de exposición refrigerados. Está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con características como el frontal antiempañamiento, doble acristalamiento para ahorrar en consumo energético y gastos de explotación y luces LED debajo de cada estante de vasos helados. Este mostrador refrigerado de cristal cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador que hace que los alimentos, la bollería y pastelería conserven su aspecto fresco, mientras las puertas deslizantes traseras permiten reponer y servir fácilmente. La gama LPD está disponible en varios tamaños, así como en un modelo con frontal de cristal plano.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	309 / 269
Volumen neto	l	218
Volumen bruto	l	328
Volumen bruto / neto	l	328 / 218
Exposición total	m²	2.01
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Diseño y material		
Acabado exterior		Acero inoxidable / cristal
Acabado interior		Acero inoxidable / cristal
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas deslizantes de cristal
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de cristal + base
Medidas de estante		105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	33.7
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	12.58
Consumo de energía anual	kWh/año	4592
EEI	%	38
Potencia de entrada	W	580
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1205 x 745 x 1360
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1050 x 580 x 780
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1260 x 800 x 1480
Carga contenedor 40ft	pcs	23


Expositor de pastelería


Puertas deslizantes

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com