TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PDA3-CTF120B-1

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto
- Excelente visibilidad de producto
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Clase de temperatura 3M1
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Encimera de cristal plana
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas y ruedas giratorias ajustables
- Filtro de condensación de fácil limpieza

Vitrina de exposición refrigerada con frontal y cubierta

La PDA3-CTF es nuestra gama de vitrinas de exposición refrigeradas de alta calidad. Con su acabado en negro, estantes de cristal e iluminación LED en la parte superior de la unidad y debajo de cada estante, ofrece un diseño elegante y una presentación atractiva de los productos.

La vitrina cuenta con un eficiente sistema de refrigeración ventilada y clase de temperatura 3M1, lo que garantiza que los alimentos, pasteles y tartas se conserven en condiciones óptimas. La temperatura se puede ajustar fácilmente en el controlador digital.

La unidad tiene puertas correderas en la parte trasera para facilitar el servicio y la carga, mientras que el cristal delantero se abre hacia delante para facilitar la limpieza. La vitrina está equipada con ruedas para facilitar su desplazamiento.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	285 / 213
Volumen neto	l	338
Volumen bruto	l	530
Volumen bruto / neto	l	530 / 338
Exposición total	m²	2.43
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro / cristal
Acabado interior		Acero inoxidable / cristal
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas deslizantes de cristal
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de cristal + base
Medidas de estante		1097 x 400 mm
Ruedas giratorias		4 ruedas
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	115
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	5.73
Consumo de energía anual	kWh/año	2091
EEI	%	14.5
Potencia de entrada	W	610
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	65
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 750 x 1360
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1146 x 600 x 808
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1280 x 820 x 1475
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Ruedas giratorias y pies con bloqueo



Luz LED debajo de todos los estantes

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com