TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



SFI185 HC-CF VS

Isla de supermercado bitemperatura

Características del producto
- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Excelente visibilidad de producto
- Tapas curvas deslizantes
- Ideal en combinación con nuestra alta gama MTF
- Falso fondo ajustable
- Luz interior LED
- Paragolpes
- Kit de unión para la creación de islas, disponible como opción

Unidad de cabecera de isla supermercado bitempertau

Esta unidad de cabecera es perfecta para la creación de expositores en isla en supermercados, tiendas de comestibles, tiendas de alimentación para mascotas, etc. Las tapas de cristal curvas deslizantes ofrecen una visibilidad completa de los productos contenidos en el interior. La iluminación LED interior de bajo consumo en la pared trasera del congelador ilumina los productos.

El compresor de velocidad variable garantiza que la unidad solo regule la temperatura cuando sea necesario. De este modo se consigue aproximadamente un 20% más de eficiencia energética en comparación con el mismo modelo sin compresor de velocidad variable, por lo que su funcionamiento resulta más rentable.

La gama SFI también está disponible como opción de congelador, así como en varios colores. Contacte con nuestro equipo de ventas para más información.

Medidas y contenido		
Exposición total	m²	1.25
Rango de temperatura	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Clase climática		3
Volumen neto	l	500
Volumen bruto	l	786
Volumen bruto / neto	l	786 / 500
Peso bruto / neto	kg	165 / 150
Diseño y material		
Cristal de seguridad		Sí
Número y tipo de tapas		2 tapas deslizantes de cristal curvado
Number of lids		2
Sistema divisor		Sí
Número de divisores	pcs	4
Patas		6 patas regulables
Luz interior		LED horizontal
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	1573.15
Consumo de energía	kWh/24h	4.31
EEI	%	23.2
Potencia		
Potencia de entrada	W	890
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1856 x 858 x 832
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1720 x 720 x 627
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1920 x 915 x 920
Carga contenedor 40ft	pcs	26


Control digital


Falso fondo ajustable

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com