TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



TD50C

Miinibar de cajón

Características del producto
- Sistema de refrigeración operado por compresor
- Bajo consumo de energía
- Bajo nivel de ruido en funcionamiento
- Excelente presentación del producto
- Luz interior LED
- Sin frontal/tirador - listo para empotrar
- Función de modo SLEEP para un periodo silencioso

Cajón minibar para la integración en la decoración exist

El cajón minibar TD es una excelente elección para habitaciones de hotel. Presenta un bajo consumo energético, que ayuda a mantener a raya los costes de explotación. El refrigerador minibar cuenta con un eficiente y silencioso sistema de refrigeración operado por compresor. El sistema de refrigeración operado por compresor es imprescindible en entornos cálidos, ya que asegura un nivel de temperatura más bajo, así como un tiempo de enfriamiento más corto comparado con los minibares de absorción.

El diseño de cajón proporciona una excelente visión del contenido, para que los huéspedes puedan encontrar rápidamente los aperitivos o bebidas frías que buscan. Incluso cuenta con un pequeño cajón extraíble para pequeñas chocolatinas y botellitas, por ejemplo. Empotra el minibar en una mesita de noche, por ejemplo, y ofrece a tus huéspedes un fácil acceso a sus aperitivos y bebidas favoritos. Si deseas integrarlo por completo en tu decoración, también ofrecemos un modelo sin frontal/tirador.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	24 / 22
Volumen neto	l	45
Volumen bruto	l	52
Volumen bruto / neto	l	52 / 45
Rango de temperatura	°C	+5 a +12
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Blanco
Número de puertas y tipo		-
Número de estantes y tipo		-
Cajones	pcs	1
Patas		Patas Regulables
Cierre		No
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	20
Termómetro		No
Potencia y consumo		
Clase energética		G
Consumo de energía anual	kWh/año	106
Consumo de energía	kWh/24h	0.29
EEI	%	136
Potencia de entrada	W	40
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	38
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	550 x 480 x 420
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 395 x 332
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	590 x 520 x 470
Carga contenedor 40ft	pcs	430



Cajón adicional para una fácil visibilidad



Pantalla con un botón para cada característica

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com