TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	87 / 64
Rango de temperatura	°C	-25 a -10
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco RAL9003
Refrigeración y funciones		
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	19.62
Consumo de energía anual	kWh/año	7161
Potencia de entrada	W	1090
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	35.1
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	671 x 975 x 828
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	765 x 1070 x 980
Carga contenedor 40ft	pcs	66

WRA-L18-1

Unidad de congelación monobloque

Características del producto
- Unidad de congelación monobloque
- Adecuado para paneles de hasta 200 mm de grosor
- Posibilidad de conexión en serie
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración forzada

Unidad de congelación monobloque para temperaturas

La unidad de congelación monobloque WRA ofrece un rendimiento de refrigeración excepcional para cámaras de congelación. El monobloque está diseñado para montaje tipo “silla de montar” y su instalación requiere realizar cortes en los paneles de las cámaras frigoríficas. El monobloque es adecuado para todos los paneles con una profundidad de hasta 200 mm.

Puedes consultar la capacidad del monobloque en los planos. El rendimiento depende de distintos factores como la temperatura ambiente y la temperatura de consigna.

Si tienes una cámara de congelación de gran tamaño, es posible conectar varios monobloques para que funcionen juntos. Se elige una unidad como maestra y esta controla la temperatura de todas las unidades desde un solo controlador

El monobloque es solo para uso en interiores.

Atención: al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.


Monobloque trasero, sin panel anexo


Control digital

TEFCOLD Iberia - C/ Fluvià. 65 - Parque empresarial 22@ - 08019 Barcelona - España - +34 935 245 074 - comercial@tefcold.es - www.tefcold.es

OSTELERIA Documentación oficial del fabricante · Precio, envío y asesoramiento en osteleria.com